

国产化信创防火墙

产品型号：NSG13000

产品描述：

CPU：海光，采用分布式主机架构，默认支持 2 个主控槽位，6 个业务槽位和 1 个交换槽位，支持 2 个可插拔电源模块，支持 2 个可插拔机箱风扇。默认网络层吞吐量 100G，最大支持 400G（计算方法：最大吞吐=默认网络吞吐+6*每个业务板吞吐量），默认并发连接 3600 万，最大支持 1.44 亿并发（计算方法：最大并发=默认并发+6*每个业务板并发数），应用层吞吐量 110G，默认每秒新建连接数 110 万，最大支持 440 万新建连接数（计算方法：最大新建连接数=默认新建连接数+6*每个业务板新建连接数），HTTP 新建连接数 \geq 90 万，防病毒吞吐量 \geq 30G，IPS 吞吐量 \geq 32G；默认含 2 个主控板冗余备份，每个主控含 1T 的 SSD 硬盘，板载 1 个管理口，2 个 HA 接口，1 个 Console 口，2 个 USB 接口；默认含 64 个 IPsecVPN 标配并发隧道数，最大并发隧道数 5000 个(需额外购买)；默认含 64 个 SSLVPN 标配并发用户数，最大并发用户数 3000 个(需额外购买)；支持应用控制功能、URL 过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能(特征库升级需要单独购买)，支持 2N 电源和风扇、冗余电源模块和风扇，电源线支持 PDU 标准电源线。含一年硬件维保服务；交换板为必选物料根据接口要求选配，业务板根据性能要求选配。（支持配置接口 \geq 8 千兆电口，支持配置 \geq 16 万兆光口 SFP+，支持配置 \geq 2 个 100G（兼容 40G）光口）

产品型号：NSG6300-HG20

产品描述：

CPU：海光，网络层吞吐量 70G，应用层吞吐量 \geq 40G，防病毒吞吐量 \geq 10G，IPS 吞吐量 \geq 10G，全威胁吞吐量 \geq 6G，并发连接 \geq 1800 万，每秒新建连接数 70 万；标准 2U 机箱，支持支持 2N 电源和风扇，冗余电源模块和风扇，支持国标电源线；支持接口 \geq 8 千兆电口， \geq 8 万兆光口 SFP+，1 个 Console 口，2 个 USB 接口，支持液晶屏；含三年硬件维保服务。

产品型号：NSG6300-HG20

产品描述：

CPU：海光，网络层吞吐量 70G，应用层吞吐量 \geq 40G，防病毒吞吐量 \geq 10G，IPS 吞吐量 \geq 10G，全威胁吞吐量 \geq 6G，并发连接 \geq 1800 万，每秒新建连接数 70 万；标准 2U 机箱，支持支持 2N 电源和风扇，冗余电源模块和风扇，支持国标电源线；支持接口 \geq 8 千兆电口， \geq 8 万兆光口 SFP+，1 个 Console 口，2 个 USB 接口，支持液晶屏；含三年硬件维保服务。

国产化信创上网行为管理设备

产品型号：NBM-GCH-7390-H

产品描述：

CPU：海光，网络层吞吐量 75G，最大并发连接数为 1400 万，应用层吞吐量 \geq 30Gb，最大新建连接数为 35 万/秒，支持用户数 \geq 200000；2U 海光硬件，标配 2 个千兆电接口（1 个管理接口和 1 个 HA 接口），支持接口 \geq 4 千兆电口，支持接口 \geq 10 万兆光口 SFP+，支持接口 \geq 2 个 40G 光口，2T 机械硬盘。支持 2N 电源和风扇、冗余电源模块和风扇，电源线支持 PDU 标准电源线。

部署模式：支持网关、网桥、旁路模式，产品可配置 HTTP 透明代理和 HTTP 显式代理。

产品型号：NBM-GCH-7350-H

产品描述：

CPU：海光，网络层吞吐量 30G，应用层吞吐量 \geq 7Gb，最大并发连接数为 650 万，最大新建连接数为 12 万/秒，支持用户数 \geq 50000；2U 海光硬件，标配 2 个千兆电接口（1 个管理接口和 1 个 HA 接口），支持接口 \geq 4 千兆电口，支持 \geq 8 万兆光口，2T 机械硬盘。支

持 2N 电源和风扇、冗余电源模块和风扇，电源线支持国标电源线。

部署模式：支持网关、网桥、旁路模式，产品可配置 HTTP 透明代理和 HTTP 显式代理。

产品型号：NBM-GCH-7330-H

产品描述：

CPU：海光，网络层吞吐量 20G,最大并发连接数为 300 万，应用层吞吐量 $\geq 4.5\text{Gb}$ ，最大新建连接数为 10 万/秒，支持用户数 ≥ 25000 ；2U 海光硬件，标配 6 个千兆电接口（其中含 1 个管理接口和 1 个 HA 接口），4 个千兆光接口，支持接口 ≥ 8 万兆光口 SFP+，2T 机械硬盘。支持 2N 电源和风扇、冗余电源模块和风扇，电源线支持国标电源线。

部署模式：支持网关、网桥、旁路模式，产品可配置 HTTP 透明代理和 HTTP 显式代理。

产品型号：NBM-GCH-7310-H

产品描述：

CPU：海光，网络层吞吐量 16G，应用层吞吐量 $\geq 1.5\text{Gb}$ ，最大并发连接数为 300 万，最大新建连接数为 9 万/秒，支持用户数 ≥ 6000 ；2U 海光硬件，标配 6 个千兆电接口（其中含 1 个管理接口和 1 个 HA 接口），4 个千兆光接口，2T 机械硬盘。支持 2N 电源和风扇、支持冗余电源模块和风扇，电源线支持国标电源线。

部署模式：支持网关、网桥、旁路模式，产品可配置 HTTP 透明代理和 HTTP 显式代理。